

Continue



Manilhas de betão dimensões

As manilhas são elementos de betão simples ou armados, de secção circular, que possuem nas suas extremidades encaixes macho e fêmea permitindo a união dos vários elementos. Possuem um comprimento de 1000, 2000 ou 2300mm e um diâmetro de 200 até 1200mm.Os tubos simples ou armados são elementos que possuem a mesma aplicação que as manilhas, diferindo destas por não apresentarem na zona do encaixe fêmea, um reforço na forma de campânula. Possuem um comprimento de 2300mm e um diâmetro de 1500 até 2000mm.As manilhas e tubos de betão armado com alma de aço têm incorporados uma armadura circular em aço, soldado por equipamento automatizado. Os aços presentes nestas armaduras diferem quanto ao diâmetro, número e classe de resistência conseguindo-se, assim, fabricar manilhas e tubos com diferentes classes de resistência. Constituem uma solução para estradas, arruamentos, parques, passeios, logradouros, áreas industriais e demais tipos de utilização. As manilhas são elementos de betão simples ou armados, de secção circular, que possuem nas suas extremidades encaixes macho e fêmea permitindo a união dos vários elementos. Possuem um comprimento de 1000, 2000 ou 2300mm e um diâmetro de 200 até 1200mm.Os tubos simples ou armados são elementos que possuem a mesma aplicação que as manilhas, diferindo destas por não apresentarem na zona do encaixe fêmea, um reforço na forma de campânula. Possuem um comprimento de 2300mm e um diâmetro de 1500 até 2000mm.As manilhas e tubos de betão armado com alma de aço têm incorporados uma armadura circular em aço, soldado por equipamento automatizado. Os aços presentes nestas armaduras diferem quanto ao diâmetro, número e classe de resistência conseguindo-se, assim, fabricar manilhas e tubos com diferentes classes de resistência. Previous Next Produzido por vibrocompactação destinados a sistemas hidráulicos. São elementos de betão simples de secção circular, que dispõem nas suas ranhuras, encaixes macho e fêmea permitindo a união dos vários elementos. Downloads: Dimensões (d / h / e) (mm)Peso (kg/un)Man. 300 300x1080x35110Man. 400 400x1080x40160Man. 500 500x1080x55260Man. 600 600x1080x60360Man. 800 800x1080x85825Meias ManilhasMeias Manilhas. 3001000x3555Meias Manilhas. 4001000x4080Manilhas FuradasManilhas Furadas 30030x1000x35110Manilhas Furadas 400400x1000x40160Manilhas Furadas 50050x1000x55260Manilhas Furadas 600600x1000x60360 Utilizamos cookies no nosso Website de modo a podermos fornecer uma experiência mais relevante, lembrando as suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em “Aceito”, você concorda com o uso de TODOS os cookies. No entanto, você pode clicar em “Configurações de cookie” para fornecer um consentimento controlado.Configurações de CookiesAceitoManage consent Saltar para o conteúdo Características dimensionais: DNxComp. (mm)Peso (Kg)Diâmetro Nominal (d)Comprimento (l)Espessura Parede (E)Comprimento Total (L)Diâmetro Exterior (Fêmea) (D)Diâmetro Exterior (Macho)Ø300x125024030012505513504804100400x1250320400125065135060453005500x125038050012507513507406500600x125065060012508513508857700800x125011208001250100135012001000 DN x Comp. (mm)Peso (Kg)Diâmetro Nominal(d)Comprimento Util(l)Espessura Parede(E)Comprimento Total(L)Diâmetro Exterior (Fêmea)(D)Diâmetro Exterior (Macho)(m)Ø1000x125011701000125012013001240112001200x12501920120012501401300148013400Ø1500x1250262015001250160130018201660 Usamos cookies no nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em “ACEITAR TODOS”, concordará com o uso de TODOS os cookies. No entanto, pode visitar “Configurações de cookies” para fornecer um consentimento controlado.Cookie, opçõesRejeitar todasAceitar todasManage consent Referência Diâmetro interior Comprimento Espessura da parede Manilha 20 200mm 1000mm 32mm Manilha 30 300mm 1000mm 34mm Manilha 40 400mm 1000mm 37mm Manilha 50 500mm 1000mm 45mm Manilha 60 600mm 1000mm 58mm Manilha 80 800mm 1000mm 95mm Manilha 100 1000mm 1000mm 90mm EN 1916 Referência Diâmetro interior Comprimento Espessura da parede Meia Manilha 20 200mm 1000mm 32mm Meia Manilha 30 300mm 1000mm 34mm Meia Manilha 40 400mm 1000mm 37mm EN 1916